



# Impressora KYOCERA FS-1060DN

**IMPRESSORA CONFIÁVEL, DURÁVEL E PRONTA PARA REDE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS**

A poderosa impressora KYOCERA ECOSYS FS-1060DN, com capacidade de rede nativa e impressão duplex padrão, é uma solução de impressão econômica que aumenta a produtividade em sua organização.



### Operação ecológica

- A tecnologia ECOSYS permite reduzir de maneira drástica os resíduos de consumíveis, contribuindo assim para a proteção ao meio ambiente
- Impressão duplex reduz substancialmente o uso de papel
- Operação silenciosa de 29 dB no modo Pronto, e de 50 dB imprimindo, podendo chegar a níveis mais baixos imprimindo em modo silencioso
- Cumpre com a norma Energy Star, que assegura o uso mais eficiente de energia

### Conectividade de rede nativa

- Integração suave aos ambientes de rede existentes graças à sua interface de rede padrão
- Fácil gerenciamento de dispositivo através do utilitário de administração de rede
- Custos menores pela centralização de uma impressora para múltiplos usuários

### Confiabilidade comprovada

- Longos ciclos de trabalho sem necessidade de intervenção do usuário, graças aos consumíveis de longa duração
- Devido à avançada tecnologia japonesa ECOSYS, os componentes de longa duração evitam mudar o tambor ou outros componentes cada vez que se troca o toner
- Praticamente não necessita intervenção do usuário até chegar às 100.000 impressões

### Maior produtividade

- Alta velocidade de impressão de até 25 ppm e apenas 7,5 segundos ou menos para a saída da primeira página
- Possibilidade de utilizar uma ampla variedade de papéis que permite realizar vários tipos de trabalhos internamente
- Ciclo máximo de trabalho mensal de até 15.000 páginas

### Rentabilidade máxima

- Alto rendimento do toner de até 3.000 páginas
- Capacidade de impressão de várias páginas em uma (N-up) e impressão duplex padrão, que reduz significativamente os custos e uso de papel
- Consumíveis e componentes de longa duração que representam economia significativa e reduzem o custo total de propriedade

### Confortáveis ferramentas de software

- Gerenciamento de dispositivos simplificado que inclui acesso a recursos e preferências da impressora
- Facilidade para fazer pedidos de toner online de fornecedores selecionados
- Link direto para a web page de download de driver da KYOCERA, o que garante acesso imediato aos mais recentes drivers da impressora.

### Especificações Básicas

|  |   |
|--|---|
| Tecnologia e configuração                  | Impressora de rede KYOCERA ECOSYS® em Preto e Branco                |
| Páginas por minuto                         | A4: 25 ppm, Carta: 26 ppm, Legal: 20 ppm, Duplex: 15 ppm            |
| Tempo de aquecimento (a partir da ligação) | 16 segundos ou menos  |
| Tempo de saída da primeira página          | 7,5 segundos ou menos   |
| Resolução                                  | 600 x 600 dpi, Modo Fast: 1200 (1800 x 600 dpi)                     |
| Memória                                    | 32 MB   |
| Impressão duplex                           | Padrão - Automático   |
| Requisitos elétricos                       | 120 V: 60Hz/5,4 A;  |
| Dimensões / Peso                           | 358 mm (largura) x 276 mm (profundidade) x 241 mm (altura) / 6,7 kg |
| Consumo de energia típico (TEC)            | 120 V: 1.268 W por hora/semana;                                     |
| Nível de ruído (ISO)                       | 50dB(A) imprimindo  |
| Ciclo máximo de trabalho mensal            | 15.000 páginas por mês  |

### Especificações do Controlador

|   |  |
|---|--|
| CPU / MHz                                   | ARM926EJ / 390 MHz   |
| PDL / Emulações                             | Interface GDI (Graphic Device Interface) baseada em host   |
| Sistemas operacionais de cliente suportados | Certificado para Microsoft®Windows Vista® de 32/64 bits, Windows XP® de 32/64 bits, Windows 7® de 32/64 bits, Windows Server 2003 de 32/64 bits, Windows Server 2008 de 32/64 bits, Mac OS X |
| Sistemas operacionais de rede suportados    | Microsoft Windows, Server 2003, XP, Vista, 7 (para Microsoft IPv4 compatible com Windows 2003, XP, Vista, 7); Mac OS X   |
| Conectividade / Interfaces                  | 10/100 Base-T, USB 2.0 de alta velocidade  |
| Protocolos de rede                          | TCP/IP   |
| Drivers                                     | GX Driver, Mac Raster Driver   |
| Características de impressão adicionais     | Impressão de múltiplas páginas em uma (N-up)   |

### Fornecimento de Papel

|   |  |
|---|--|
| Fontes de papel padrão                        | Bandeja de 250 folhas, bandeja MFT de 1 folha  |
| Fontes de papel padrão / máximas              | 2 / 2  |
| Tamanho / peso do papel para bandeja padrão   | Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) – 215,9 x 356 (mm) / 60 – 220 gsm  |
| Tamanho / peso do papel para impressão duplex | 1A4, Carta para automático / A5, Ofício para driver  |
| Capacidade padrão / máxima de papel           | 250 folhas + 1 folha (MFT)   |
| Peso de papel da bandeja multifunção          | Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) – 215,9 x 356 (mm) / 60 – 220 gsm  |
| Materiais de impressão aceitos                | Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfurado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminho, envelopes, cartolina, papel grosso, de tamanho personalizado |
| Capacidade de saída                           | 150 folhas   |

### Consumíveis

|             |   |
|-------------|---|
| Toner preto | TK-1122: Toner para 3.000 páginas* (rendimento do cartucho inicial: 1.000 páginas)<br>* De acordo com ISO 19752 |
|-------------|---|



As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para conhecer as últimas novidades em conectividade, visite o site [www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)  
Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.



Programa de manufatura reversa

