



> PRINT

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw
IMPRESSORA A CORES
PARA FORMATOS A4

IMPRESSORA A CORES PROFISSIONAL



As novas impressoras a cores de entrada de gama, oferecem mais do que se esperaria; apesar do seu desenho compacto, estes equipamentos incluem uma grande variedade de funções e resultados profissionais, com uma resolução de 1.200 dpi. Dispõem de duplex para impressão frente e verso, bem como de impressão directa, via Wi-Fi e USB Host. São as máquinas ideais para pequenos escritórios, com elevadas exigências.

- > Até 26 ppm A4 a cores e a preto
- > Resolução de 1.200 dpi
- > Unidade duplex para impressão frente e verso
- > Reduzido tempo para 1ª página: 9,5/10,5 segundos a preto e a cores
- > Processador de 800MHz de elevado desempenho
- > Wi-Fi e Wi-Fi Direct standard*
- > Suporte de impressão móvel, incluindo Mopria, AirPrint, Kyocera Mobile Print
- > Desenho compacto e baixo nível de ruído
- > Custo de página excepcionalmente baixo para a sua classe

*Apenas no modelo ECOSYS P5026cdw



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos

Características com orientação ambiental

Impressão frente e verso (duplex), modo de impressão N-Up printing (N páginas numa só folha), modo de poupança de toner (impressão draft), modo silencioso (velocidade de impressão reduzida).

KYOCERA NetViewer

O KM-NetViewer permite monitorizar e controlar todas as impressoras ECOSYS bem como multifuncionais a partir de qualquer PC Windows, proporcionando assim uma gestão na rede ideal. Também suporta o protocolo standard SNMP.

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

Painel de controlo: LCD de 2 linhas retro-iluminado

Velocidade: Até 26 páginas por minuto em A4 a cores e a preto

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi com velocidade reduzida
Tecnologia Multi-Bit para qualidade de impressão até 9.600 x 600 dpi,
600 x 600 dpi

Tiragem máxima mensal: Máximo de 50.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Cerca de 29 segundos, ou menos

Tempo para a primeira página:

Aproximadamente 9,5 segundos ou menos em preto

Aproximadamente 10,5 segundos ou menos a cores

CPU: 800MHz

Memória Standard e máxima: Standard 512 MB, max. 512 MB

Standard Interface:

ECOSYS P5021cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Inter-face,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot

opcional para SD/SDHC-Card

ECOSYS P5021cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Inter-face,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless

LAN, Slot opcional para SD/SDHC-Card

Dimensões (largura x profundidade x altura): Unidade

principal: 410 x 410 x 329 mm

Peso: Unidade principal: Aproximadamente 21 kg

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão: 375 W

Modo ready: 33 W

Sleep mode: 0,9 W

Ruído (ISO 7779/ISO 9296):

Impressão a cores: 49/49 dB(A) LpA

Ready/Standby mode: 30 dB(A) LpA

Sleep mode: demasiadamente baixo para ser medido

Standards de segurança: GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de

qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

CENTRO DE COMANDO RX

O Centro de Comando RX permite controlar e gerir diversas configurações, acedendo ao equipamento via browser web. Actualiza automaticamente ecrans, configura-os de acordo com as opções individuais, e mostra configurações departamentais e restrições.

Interface USB Host para memória USB Flash

Os ficheiros PDF podem ser impressos a partir um dispositivo USB Flash Memory (por exemplo uma pen USB) através do Interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente via painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

APLICAÇÕES BASEADAS EM PERFIS

O driver KX da impressora pode criar ligações directas entre aplicações, bem como a perfis de impressão pré-definidos ou individualizados. Pode por exemplo, configurar todos os documentos de um determinado utilizador para serem impressos a preto e em duplex, reduzindo assim o consumo de papel.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 50 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

250 folhas na cassette universal; 60 – 163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 550 folhas

Unidade duplex standard: Impressão frente e verso: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacidade de saída: Máximo 150 folhas com a face para baixo

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL 3),

PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos

Windows actuais, Mac OS X Versão 10.8 ou superior,

UNIX, LINUX, bem como outros mediante pedido.

Fontes/Códigos de Barras: 993 fontes escaláveis para

PCL/PostScript, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte

Bitmap, 45 códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128)

com geração automática de somas de controlo e suporte

de códigos de barras bi-dimensionais PDF-417 sob

PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis

em opção)

CONSUMÍVEIS

Toner-Kit TK-5240K: Toner preto para 4.000 páginas

A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

Toner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: Toners

ciano, magenta e amarelo para 3.000 páginas A4 cada,

de acordo com a norma ISO/IEC 19798

A capacidade dos toners iniciais fornecidos com a

impressora, tanto preto como de cores, é de 1.200

páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19798



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL

Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41 – 1700-106 Lisboa

Tel. 21 843 67 80 – Fax 21 849 33 12 – informa@dpt.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa interessar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento

O seu Revendedor Autorizado Kyocera: