



> PRINT

ECOSYS P6235cdn

IMPRESSORA A CORES

PARA FORMATO A4

IMPRESSORA A4 DE REDE A CORES DE ELEVADO DESEMPENHO



De elevada produtividade e muito económica, a ECOSYS P6235cdn combina na perfeição velocidade e uma qualidade de cor excelente, com características de rede e segurança inteligentes. Esta eficaz combinação de características preenche todos os requisitos de locais de trabalho dinâmicos. Graças à conhecida tecnologia ECOSYS com componentes de longa duração, este modelo potencia enormemente uma elevada poupança nos custos de exploração

- > Até 35 ppm A4 a cores e a preto
- > Componentes de longa duração, permitem fiabilidade inédita
- > Desenho compacto com todas as funcionalidades
- > Impressão frente e verso standard
- > Baixo consumo energético
- > Tempo de saída da primeira página muito reduzido
- > Baixo custo de exploração, elevada produtividade
- > Auto-explicativa ligação Wi-Fi através da funcionalidade Wi-Fi Direct



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede.

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser, Colour
Painel de controlo: LCD de 5 linhas retro iluminado, com botões para navegação
Tipo: DHPH VD
Velocidade: Até 35 páginas por minuto em A4 a cores e a preto, em duplex, até 32 páginas por minuto
Resolução: 1200 x 1200 dpi (imprimir, a velocidade reduzida)
Tempo de aquecimento: Após ligada, cerca de 25 segundos, ou menos
Tempo para a primeira página: Aproximadamente 6,5 segundos ou menos em preto Aproximadamente 7,5 segundos ou menos a cores
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória Standard: 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD
Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, suporte IPSec, 802.3az), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot for opcional para servidor de impressão interno, Slot opcional para cartão SD
Accounting integrado: 100 códigos departamentais
Dimensões (largura x profundidade x altura): 390 x 532 x 469,5 mm
Peso: Aproximadamente 29,5 kg
Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia
 Impressão: 523 W
 Modo poupança de energia: - W
 Modo ready: 74 W
 Modo sleep: 0.6 W
Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)
 Impressão: 52 dB (A)
 Modo ready: 30 dB (A)
Standards de segurança: TÜV/GS, CE
 Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada:
 100-folhas no alimentador multi-propósito, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm), 500-folhas na cassette universal, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.100 folhas
Unidade duplex: Impressão frente e verso: 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo com sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE II c
Emulações: PCL6 (5c/XL), KPD13 (PostScript 3 compatível), Impressão directa PDF, XPS Direct Print
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.8 ou mais alta, UNIX, LINUX, bem como outros mediante pedido
Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes escaláveis para PCL/PostScript, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração automática de somas de controlo e suporte de códigos de barras bi-dimensionais PDF-417 sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)
Características de impressão: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPSec, SNMPv3, IPPS, impressão privada, Quick Copy, Proof and Hold, armazenamento de tarefas e funcionalidade de gestão de tarefas
Suporte de impressão móvel: KYOCERA Mobile Print app para iOS e Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direto (opcional), Google cloud print

CONSUMÍVEIS

TK-5280K Toner Kit: Toner microfino preto para 13.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798
TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y Toner Kits: Toners microfinos cyan, magenta e amarelo para 11.000 páginas A4 cada, de acordo com a norma ISO/IEC 19798
 A capacidade dos toners iniciais fornecidos com a impressora, é de 6.000 páginas para o toner preto e de 5.000 páginas para os toners de cor, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

OPCIONAIS

PF-5100 Alimentador de papel (máximo 3 unidades): 500 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB para fácil gestão documental
HD-7 SSD: 128 GB para fácil gestão documental
Data Security Kit (E): Alinhado com ISO 15408 (critério comum), com nível de segurança EAL2
Expansão de Memória: 512MB/1GB/2GB
UG-33: Suporte ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporte de várias chaves de autenticação disponíveis
Interfaces opcionais:
 IB-36: WLAN and Wi-Fi Direct Interface
 IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT
 IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
CB-5100H Mesa de suporte alta: Mesa de madeira com capacidade de armazenamento. Altura de 50 cm. Largura de 39 cm. Profundidade de 53 cm
CB-5100L Mesa de Suporte Baixa: Mesa de madeira com capacidade de armazenamento. Altura de 37 cm. Largura de 39cm. Profundidade de 53 cm

GARANTIA

1 ano standard. A Kyocera garante ainda os tambores e developers por um período de 3 anos ou 200.000 páginas (o que ocorrer primeiro), desde que a impressora seja utilizada e limpa de acordo com as instruções de serviço e apenas utilize toners originais. A não observação destas condições, implica automaticamente a perda desta garantia.
 Nota: Em caso algum, riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, estarão abrangidos por garantia



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL
 Rua do Centro Cultural (Alvalade), N.º 41 - 1700-106 Lisboa
 Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com
 www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa interessar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

